



IMPRIMANTA TERMICA CODURI DE BARE TSC DA200



TSC DA200

Seria de imprimante DA200 de la TSC reprezintă soluția optimă cu aplicabilitate în domeniul logistic, retail, producție, transport sau în sectorul public.

Robustețea este asigurată de carcasa de plastic dur cu pereți dubli iar sistemul de deschidere și de înlocuire a rolei face ca schimbarea consumabilelor să se realizeze foarte rapid și cu ușurință. Sistemul de senzori cu care este echipată carcasa, are rolul de identificare a rolelor și recalibrarea automată a acestora.

Imprimantele TSC DA200 au o viteză maximă de imprimare de 152 mm/sec asigurând o calitate mai bună a imprimării și un ritm de lucru alert.

Imprimanta este compatibilă cu limbajul de programare EPL2 și permite integrarea în programul SmartCash Shop folosind șabloanele clasice de etichete și un port de comunicare RS 232. Suplimentar, imprimanta DA200 de la TSC poate fi folosită pentru imprimarea grafică a etichetelor termice de raft, folosind portul USB.

Caracteristici Principale

Memorie: 64Mb RAM si 128Mb Flash;

Procesor: RISC 32 bit

Rezoluție: 203 DPI;

Viteză de printare: 152 mm/secundă;

Metoda de tipărire: direct termică;

Tip de hârtie folosită: termică;

Dimensiune: 172 x 165x 195 mm (WxHxD);

Diametrul maxim al rolei: 127 mm (5") OD;

TSC DA200

Caracteristici Tehnice

Memorie	64Mb RAM si 128Mb Flash;
Procesor	RISC 32 bit
Coduri de Bare	1D și 2D
Coduri 1D	Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 A.B.C, Coduri de bare, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN și UPC 2(5) digit MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS, GS1, Code 11
Coduri 2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417
Taste	2 taste și un LED
Senzori	decalaj de poziții multiple senzor reglabil reflexiv pentru marcaj negru; Senzor de deschidere a capacului;
Lățime hârtie	114mm (108mm zona printabilă)
Diametru exterior	rola 127 mm maxim
Specificații electrice	Intrare: AC 100-240V, 50-60Hz Ieșire: DC 24V, 2.5A, 60W
Metodă de printare	Direct termic (fără ribbon)
Viteza de Imprimare	127 mm/sec;
Temperatură de operare	5 ~ 40°C; Umiditate: 25 ~ 85%
Temperatura de stocare	-40 ~ 60°C; Umiditate: 10 ~ 90%
Fonturi	8 fonturi alfanumerice
Alimentare	adaptor 220 V + 10% – 15% 50 Hz
Greutate	1,5 kg
Comunicații	USB 2.0

Dotări Opționale & Accesorii

Comunicații	Interfața RS 232; Ethernet
--------------------	----------------------------



Magister Software s.r.l., 020668, București, România
Tel: +4.031.821.01.50; Fax: +4.031.822.00.41
E-mail: sales@magister.ro; www.magister.ro
© Magister Software s.r.l.

Distribuitor